



CELSIUSPLUSZ

SZILÁRDTÜZELÉSŰ KAZÁNOK GYÁRTÓJA

2750 NAGYKÖRÖS, RÁKÓCZI U. 24. • TELEFON/FAX.: +36 53/351-104, +36 53/355-594

E-MAIL: INFO@CELSIUSKAZAN.HU • WWW.CELSIUSKAZAN.HU

CELSIUS P-V25 LÁTVÁNYKAZÁN



A Celsius kazáncsalád legújabb tagja –a Celsius P-V 25 látványkazán- a mai magyarországi, újjépítésű esetleg külön kazánházzal nem rendelkező lakások számára kínál tökéletes központi fűtési megoldást. A kazán ideális az átlagos 100-120 m²-es lakások fűtésére. A kazán tüzelőajtaja hőálló üvegből készült, így a lobogó tűz látványa kandallóhangulatot idéz. A kazán különlegessége, hogy fűtési rendszer működéséhez szükséges műszaki szerelvények a kazán hátuljában beépítve találhatóak.

A kazán műszaki felszereltsége:

- Zárt tágulási tartály (kb.18l) (Fűtési rendszertől függően szükség lehet kiegészítő tágulási tartály beépítésére a fűtési rendszerbe.)
- Grundfos keringtetőszivattyú (25-55)
- 2 db csapos szivattyú hollander
- Biztonsági szelep (2 bar)
- Felforrás elleni biztonsági szerelvények

- Merülőhüvelyes szivattyútermosztát
- Hőmérő
- Automata légtelenítőcsap
- Automata huzatszabályozó
- Töltő-, ürítőcsap

A Celsius P-V 25 látványkazán tulajdonságai:

- Esztétikus szín és kivitel
- Bármely fűtési rendszerhez csatlakoztatható (radiátoros, padlófűtés, falfűtés, napkollektorral kombinált fűtés, gázkazánnal kombinált fűtés)
- Magas, 78-82 % hatásfok (20% alatti nedvességtartalmú fára vonatkoztatva)
- Zárt és nyitott fűtési rendszerre egyaránt köthető kazán
- A tűztér 5 mm-es lemezvastagságú hőálló acélból készül
- Nagy tűztérrel rendelkezik, ami egyszerűbb és kényelmesebb használatot eredményez
- Szigetelt
- Biztonsági szerelvényekkel (hűtőkörrel) felszerelt
- Robbanás elleni védelemi megoldással ellátott
- Maximum 2 bar nyomáson üzemeltethető (2 baros biztonsági szeleppel ellátott)
- Használati melegvíz-ellátás indirekt vízmelegítő tartálynak a rendszerbe építésével megoldható (a fűtési rendszer tulajdonságaitól függően).
- A fűtési rendszerhez megfelelően méretezett puffertartály beépítésével komfortosabbá tehető a fűtés, lecsökkenthető a napi tüzelőanyag utántöltések száma, szabályozhatóvá tehető a lakás hőmérséklete.

Felhasználható tüzelőanyagok:

Fa, fabrikett, szén, papírhulladék




CELSIUSPLUSZ

SZILÁRDTÜZELÉSŰ KAZÁNOK GYÁRTÓJA

2750 NAGYKÖRÖS, RÁKÓCZI U. 24. • TELEFON/FAX.: +36 53/351-104, +36 53/355-594

E-MAIL: INFO@CELSIUSKAZAN.HU • WWW.CELSIUSKAZAN.HU

Műszaki adatok	
Típus	P-V25
CELSIUS	
Maximális teljesítmény (kW)	24
Tüzelőajtó mérete (mm)	320*250
Fűthető légtér fűtési rendszertől függően (m³)	250-500
Hatásfok tüzelőanyagtól függően (%)	78-82
Fűtővíz-csatlakozás (")	1
Füstcső-csatlakozás (mm)	132
Magasság (mm)	1230
Szélesség (mm)	470
Mélység (mm)	670
Tömeg (kg)	205
Víztérfogat (l)	52
Max. üzemi nyomás (bar)	2
Max. üzemi hőmérséklet (°C)	90
Próbanyomás (bar)	3,8-4
Huzatigény (mbar)	0,2
Tűztér mérete (mm) (magasság*szélesség*mélység)	500*320*370