

**CE 1009**

**EK típusvizsgálati Tanúsítvány**

az EK Gázkészülék Irányelv (90/396/EGK) szerint

**EC type examination certificate**

according to EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)



**CE 1009 BQ 1429**

Termékazonosító szám  
Product identification number

**Alkalmazási terület**  
*field of application*

**90/396/EGK** Gázkészülék Irányelv (Gas Appliances Directive)  
**92/42/EGK** Új gáz- és olajtüzelésű vízmelegítő kazánok  
(New hot-water boilers fired with liquid or gaseous fluids  
(efficiency requirements) Directive)

**Tanúsítvány tulajdonosa**  
*owner of certificate*

**Merloni TermoSanitari Hungária Kft**  
1135 Budapest, Hun utca 2.

**Forgalmazó**  
*distributor*

**Merloni TermoSanitari Hungária Kft**  
1135 Budapest, Hun utca 2.

**Termék osztály**  
*product category*

**Kondenzációs kazánok**  
*Condensing boilers*

**Modell**  
*model*

**R 30 / ...**

**Célország**  
*countries of destination*

**HU**

**Vizsgálati jegyzőkönyv**  
*test report*

**CE 0063 BO 3192**  
176192

**Folyamodó száma**  
*file number*

**FOT-0008**

**Budapest, 2005. június 17.**  
*Budapest, 17 June 2005*



Tanúsító szervezet vezetője  
Head of certification body

CE 1009 BQ 1429

Készülék kategória <i>appliance category</i>	Csatl. gáznyomás <i>supply pressure</i>	Célország <i>countries of destination</i>	Megjegyzés <i>remarks</i>
II <sub>2</sub> H3B/P	H 25 mbar B/P 30 mbar	HU	

Típus <i>Type</i>			R30/45	R30/65	R30/85	R30/100	R30/120
Névleges hőtelje- sítmény <i>Nominal heat output</i>	kW	80/60 °C	5,6-39,2	8.3-59,2	15.6-77,8	17.6-88,2	21.9-109,8
		40/30 °C	6,3-43,0	9.2-65,0	17.0-85,0	19.2-96,3	24.0-120,0
Névleges hőterhelés <i>Nominal heat input</i>	kW	H <sub>S</sub>	6,4-44,4	9.5-67,4	17.7-88,8	19.9-99,9	25.0-124,8
		H <sub>I</sub>	5,8-40,0	8.6-60,7	16.0-80,	18.0-90,0	22.5-112,4
Égéstermék elvezetés <i>Flue connection</i>	Levegő/ége- stermék elvezetés átmérő <i>Diameter air/flue mm</i>		Ø80/Ø80		Ø100/Ø100		
			B <sub>23</sub> , C <sub>13</sub> , C <sub>33</sub> , C <sub>43</sub> , C <sub>53</sub> , C <sub>63</sub> , C <sub>83</sub>				
Hatásfok jel <i>Mark of efficiency</i>			★★★★ (4)				
Elektromos paraméterek <i>Electrical parameters</i>	V		230				
	Hz		50				
	W		190	230	255	325	410
			IP X4D				

Based on CE 0063 BO 3192

