

Thelia Condens
fűtő (AS 12, AS 25, AS 30)
kombi (25, 30, 35)



Saunier Duval
Mindig az Ön oldalán



Thelia Condens

Korszerű megoldás
kazáncseréhez



Az új energiahatékonysági követelményeket teljesítő kondenzációs gázkazán-család



A Thelia Condens családot ajánljuk, mert

- a meglévő fűtési és használatimelegvíz-ellátó rendszerekhez is könnyen illeszthető.
- saját fejlesztésű alumínium hőcserélővel rendelkezik, ami ellenáll a legnagyobb hő- és mechanikai terheléseknek is.
- szabadalmaztatott, önmagát tömítő kondenzvízcsapdát tartalmaz (nem kell feltölteni).
- speciális működésének köszönhetően gyorsan készíti a meleg vizet.
- a nagy hatékonyságú modulációs szivattyú teljesítménye folyamatosan illeszkedik a rendszer adottságaihoz és a fűtési hőigényhez.
- beépített időjárás-követő szabályozója van.
- kompakt méretekkel rendelkezik.

A választás Saunier Duval termék, mivel

- a német Vaillant Group tagjaként és francia gyártású márkaként kiemelkedő minőséget és eleganciát jelent egyszerre.
- országos szervizhálózattal, hozzáértő szervizpartnerekkel, alkatrészbázissal biztos üzemeltetést nyújt.

Fő műszaki adatok	Thelia Condens					
	kombi 25	kombi 30	kombi 35	fűtő AS 12	fűtő AS 25	fűtő AS 30
Hőteljesítmény-tartomány fűtésnél 50/30 °C-on (kW)	5,3-19,1	6,3-26,5	7,5-29,8	4,3-12,7	6,3-26,5	7,5-29,8
Hőteljesítmény-tartomány melegvíz-előállításnál (kW)	5,1-25,5	6,1-30,6	7,2-33,5	–	–	–
Max. gázfogyasztás (HMV) (m ³ /h)	2,70	3,20	3,50	1,60	3,20	3,50
Fűtési energiahatékonyság (%)	93	93	93	92	92	93
Csapolási profil	XL	XL	XL	–	–	–
Tágulási tartály mérete (l)	8	8	8	8	8	8
Max. fűtővíz hőmérséklet (°C)	80	80	80	80	80	80
HMV hőmérséklet (°C)	35-60	35-60	35-60	45-60	45-60	45-60
Folyamatos melegvíz-hozam (Δt = 30 °C) (l/perc)	12,1	14,2	16	–	–	–
Beépített elemek	Nagy hatékonyságú szivattyú (ErP ready), tágulási tartály, biztonsági szerelvények, időjárás-követő szabályzó, fagy-, vízhiány-, füstgáz-visszaáramlás elleni védelem					
Elektromos védettség	IP X4D	IP X4D	IP X4D	IP X4D	IP X4D	IP X4D
Szélesség, magasság, mélység (mm)	418 x 740 x 300					
Fűtési energiahatékonysági osztály	A	A	A	A	A	A
Vízmelegítési energiahatékonysági osztály	A	A	A	–	–	–
Nettó tömeg (kg)	31,6	32,3	32,4	31	31,6	31,6
Jótállás (év)	1+2*	1+2*	1+2*	1+2*	1+2*	1+2*

* A jótállási feltételek szerint

Opciók tartozék szerelőkészlet: szerelőpanel fűtési és hideg vizes elzáró szerelvényel, gázcsappal, hollandi anyás csöbekötő készlet a készülék és a szerelőkonzol közé, tömítések.

Kereskedelmi partnerünk (pecsét helye)



A kondenzációs kazánok elterjesztése világszerte, társadalmunk alapvető érdeke.

A Saunier Duval a kondenzációs kazánra való áttéréssel már megtette az emberiség és bolygónk jövőjéért az első lépést.

SAUNIER DUVAL MÁRKAKÉPVISELET

Forgalmazó:

Vaillant Saunier Duval Kft.

1117 Budapest, Hunyadi János út 1.

Tel.: +36 (1) 283 0553

Fax: +36 (1) 283 0554

www.saunierduval.hu



Saunier Duval

Érvényes: 2015.07.15-től visszavonásig. Prospektus neve: Thelia Condens prospektus - 2015/2. Prospektus cikkszám: S 01 01 15 TC 0715. Utolsó módosítás dátuma: 2015.07.15. A folyamatos fejlesztésekből adódóan a prospektusban közzétett információkban, termékekben és műszaki tartalommal bizonyos esetekben eltérés lehetséges. A gyártók fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassák a prospektusban szereplő termékek bármely részleleit és színét. Emellett mindent megteszünk annak érdekében, hogy a katalógusban közzétett információk megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben nem minősül ajánlattételnek a cég részéről senki számára. Azt tanácsoljuk vásárlóinknak, hogy a terméket forgalmazó kereskedő partnereinknél vagy képviselőinknél minden esetben tájékozódjanak vásárlás előtt.